

# Cloisons semi-vitrées

8 ANS  
- GARANTIE -



CATALOGUE  
digital  
p.176



## COMPOSITION

Cloisons semi-vitrées composées de deux parties :

- **Panneau « plexi » ép. 5 mm.**

100 % polycarbonate, 100 % recyclable.

Densité  $\pm 1190 \text{ kg/m}^3$ .

- **Panneau Mélaminé double face haute qualité ép. 25 mm, norme PEFC.**

Classement au Feu : M3.

Support panneau de particules densité  $\pm 640 \text{ kg/m}^3$ .

## PIEDS STABILISATEURS

2 modèles, coloris blanc :

- Sur **pieds**

- Sur **roulettes** : rehausse de 6,5 cm

Prévoir 2 pieds pour l'élément de départ et 1 pied pour l'élément suivant.

## FINITION

3 modèles :

- **Mélaminé** : panneau mélaminé brut sans revêtement

- **Tissu standard** : panneau mélaminé tapissé tissu

- **Tissu acoustique** : panneau mélaminé tapissé tissu avec mousse phonique ép. 15 mm de chaque côté de la paroi et revêtement tissu.

### → POINTS FORTS



**Hygiénique :**  
protection contre les virus et nettoyage facile



**Installation facile et rapide :**  
avec système de liaison



**Robuste et 100 % recyclable :**  
plexi ép. 5 mm



**Grand choix :**  
3 finitions, 3 dimensions  
et + de 50 coloris de tissus

## COLORIS

→ **MÉLAMINÉ** Ép. 25 mm 

### CLASSIQUE



**BL** Blanc  
**GG** Grège  
**LG** Light Grey  
**AC** Acacia  
**CL** Chêne Clair  
**EB** Ébène Ash  
**NY** Noyer Naturel  
**WA** Walnut Ambré

### FOREST



**HA** Chêne Brut

→ **TISSU STANDARD OU ACOUSTIQUE** 

Revêtement tissu disponible en **41 coloris**.



**A** Alfa, Omega

**B** Cura, Rivet

## MODÈLES ET DIMENSIONS

